

Carrier 30 XA 602



Technische Beschreibung Carrier 30 XA 602

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| Kompressor | Anzahl | 2 |
| Kreisläufe | Anzahl | 2 |
| min. Austrittstemperatur | °C | -12 |
| max. Eintrittstemperatur | °C | +21 |
| max. Durchfluss | l / min | 2700 |
| max. zul. Druck | bar | 10 |
| Anschlussschlauch | Typ | 4" Bauerkupplung |
| elektr. Anschluss | Typ | Einzelader 120 mm ² / M12 Ringösen |
| max. elektr. Leistung | kW | 247 |
| max. Stromaufnahme | A | 404 |
| elektr. Leistung Eurovent | kW | 187 |
| Stromaufnahme Eurovent | A | 306 |
| Spannung | V | 400 |
| Schalldruckpegel in 10 m | dB (A) | 61 |
| Gewicht ca. | kg | 6800 (ohne Vollrahmen) |
| Länge | mm | 7200 (ohne Vollrahmen) |
| Breite | mm | 2380 (ohne Vollrahmen) |
| Höhe | mm | 2500 (ohne Vollrahmen) |

Optionales Zubehör

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Standardkabelsatz | Typ | 7 x 120 mm ² je 30 m / 60 m / M12 Ringösen |
| Wasserschläuche | Typ | 4" je 5 m / 10 m |
| Flanschpaar mit Baueranschluss | Typ | 4" / DN100 PN16 |
| Externe Pumpe | Typ | 4" |